



MÁSCARA FOTOSENSIBLE

2 SENSORES - ÁREA DE VISIÓN 93 x 43 mm

- Batería reemplazable
- Diseño destacado
- Alto rendimiento y funcionalidad

DATOS TÉCNICOS

BP-MF2S01

Área de visión: 93x43 mm

Área de cartucho: 110x90x9 mm

Sensores: 2

Tiempo de reacción: 3/10000 s

Estado claro: DIN 4

Estado de oscurecimiento: DIN 9-13

Protección UV: DIN 16

Tiempo de trabajo: -5°C / 55°C

Tiempo de almacenamiento: -20°C / 70°C

Batería: CR2032/1

Peso: 0.43 Kg



MÁSCARA FOTOSENSIBLE

2 SENSORES - ÁREA DE VISIÓN 93 x 43 mm

- Liviana y confortable
- Batería reemplazable
- Alto rendimiento y funcionalidad

DATOS TÉCNICOS

BP-MF2S02

Área de visión: 93x43 mm

Área de cartucho: 110x90x9 mm

Sensores: 2

Tiempo de reacción: 3/10000 s

Estado claro: DIN 4

Estado de oscurecimiento: DIN 9-13

Protección UV: DIN 16

Tiempo de trabajo: -5°C / 55°C

Tiempo de almacenamiento: -20°C / 70°C

Batería: CR2032/1

Peso: 0.4 Kg





MÁSCARA FOTOSENSIBLE

4 SENSORES - ÁREA DE VISIÓN 103 x 90 mm

**WELDING
EXPERT**

ANSI

CE
EN 379

DATOS TÉCNICOS

BP-MF4S01

Área de visión: 103x90 mm

Área de cartucho: 114x133x10 mm

Sensores: 4

Tiempo de reacción: 1/10000 s

Estado claro: DIN 3,5

Estado de oscurecimiento: DIN 5-13

Protección UV: DIN 16

Tiempo de trabajo: -5°C / 55°C

Tiempo de almacenamiento: -20°C / 70°C

Batería: CR2450/1

Peso: 0.58 Kg



ÁREA DE VISIÓN EXTRA GRANDE

- Área de visión de 103 x 90 mm para visualizar cómodamente la zona de soldadura.
- Visión mas clara y natural del área de trabajo con color verdadero.

FILTRO FOTOSENSIBLE MULTIRANGO - 4 SENSORES

- Permite una regulación DIN 5-8 / 9-13.
- Respuesta rápida y sensible, con un tiempo de reacción de 1/10000 s.

VERSATILIDAD DE USO

- Apta para soldadura: MMA, MIG, TIG y LÁSER.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL FILTRO

- Función de autocomprobación (TEST): permite la verificación del oscurecimiento automático antes de soldar.
- Indicador de batería baja (low battery): advierte cuando la batería tiene poca carga.
- Modo amolado (Grind): mantiene desactivado el oscurec. automático durante las tareas de amolado.

